

Вибростенд ЭКРОС-6700 (ПЭ-6700)



Применение:

Вибростенд ЭКРОС-6700 (ПЭ-6700) предназначен для сообщения колебаний установленным на нём элементам технологического оборудования и может использоваться для проведения ситового анализа при контроле и разделении сыпучих материалов по размеру частиц. Принцип действия основан на работе четырех электромагнитов, встроенных в нижнюю

часть корпуса вибростенда, который совершает колебания в вертикальной плоскости.

Особенности:

- Движение стола в вертикальной плоскости позволяет проводить рассев на вибростенде мокрых материалов;
- Наличие тумблера с плавной регулировкой амплитуды вибрации стола дает возможность выбрать оптимальные условия отсева;
- Встроенный таймер позволяет задавать оптимальное время работы;
- На дисплее осуществляется индикация времени и скорости колебаний стола вибростенда.

Технические характеристики

Технические характеристики:

- Диапазон частоты колебаний рабочего стола – от 12 до 25 Гц;
- Амплитуда вибрации – от 0,25 до 4 мм;
- Движение платформы - возвратно-поступательное;
- Дискретность задания времени работы - 1 с;

- Диаметр лабораторных сит – от 120 до 300 мм;
- Максимальное количество устанавливаемых сит - 7 шт;
- Допускаемая суммарная загрузка рабочего стола - 6 кг;
- Напряжение питания - 220 В;
- Потребляемая мощность - 100 Вт;
- Габариты (ШхВхГ) - 320х155х385 мм;
- Масса - 45 кг.

Сита в стандартную комплектацию не входят, заказываются дополнительно!

Транспортные данные/габариты/вес:

1 деревянный ящик, 520х400х185 мм., 47 кг.

Базовая комплектация

Базовая комплектация:- Вибростенд электродинамический - 1 шт;

- Стойка - 2 шт;
- Планка прижимная - 1 шт;
- Гайка прижимная - 2 шт;
- Гайка контровочная - 2 шт;
- Шайба - 2 шт;
- Паспорт - 1 шт.

Характеристики

Артикул	1.75.45.0165
---------	--------------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

сайт: <https://ecohim.pro-solution.ru> | эл. почта: ech@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город