

Колбонагреватель ЭКРОС-4100 (ПЭ-4100) (0,5 л) цифровой



Применение:

Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 0,5 л в диапазоне температур от комнатной до 400°C.

Особенности:

- Двухзонный нагревательный элемент. Возможность отключения верхней зоны нагрева.
- Нагревательный элемент соткан из безопасного нетоксичного стекловолокна (Fiberglass) со вплетенной нихромовой проволокой, что исключает его остаточную деформацию и обеспечивает плотное прилегание к стенкам сосуда для минимизации теплотерь и повышения энергоэффективности устройства.
- Информативный жидкокристаллический дисплей.
- Электронный регулятор температуры (ПИД).
- Автоматическая и ручная настройка интенсивности нагрева.
- Функция таймера с визуальной и звуковой сигнализацией окончания нагрева.
- Блокировка управления для защиты от случайного изменения режима работы.
- Возможность подключения выносного датчика температуры (*поставляется дополнительно!*)
- Определение и индикация возможных неисправностей и сбоев в работе.
- Металлический корпус прибора окрашен порошковой краской KARUMEL, обладающей адгезионной устойчивостью, устойчивостью к царапанью и коррозионной стойкостью.

Технические характеристики

Технические характеристики:

- Корпус: стальной, покрытый особо стойкой к химическому воздействию порошковой краской;
- Нагревательный элемент: тканое стекловолокно с нихромовой проволокой;
- Максимальная температура нагревателя: 450°C;
- Объем колбы: 500 мл;

- Вес: 3.4 кг;
- Габаритные размеры (ДхШхВ) - 220х310х120 мм;
- Напряжение: 220-230В, 50/60 Гц;
- Мощность: 230 Вт.

Примечания:

1. Максимальная температура нагрева достигается при включении обеих зон нагрева.
2. Из-за наличия тепловых потерь температура жидкости в сосуде практически никогда не может достичь максимальной температуры нагревательного элемента, поэтому задаваемая температура ограничена значением 400°C.

Транспортные данные/габариты/вес:

1 кор., 240 x 355 x 140 мм.

Базовая комплектация**Базовая комплектация:**

Колбонагреватель - 1 шт.

Сетевой кабель - 1 шт.

Паспорт и РЭ - 1 шт.

Свойства

Количество мест:одноместный

Управление:цифровое

Корпус:жесткий

Подключение выносного датчика:есть

Объем нагреваемой колбы, мл:500

Максимальная температура нагрева, ° C:450

Характеристики

Артикул: 1.75.50.2050

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: ecohim.pro-solution.ru | эл. почта: ech@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город