

Шкаф сушильный вакуумный ЭКРОС-4650 (ПЭ-4650)



Применение:

Вакуумный сушильный шкаф специально предназначен для сушки термически неустойчивых, содержащих растворители или легко окисляющихся материалов. Он может быть заполнен инертным газом, что особенно важно для быстрой сушки некоторых композиционных материалов. Особенности:

- Быстрый нагрев рабочей камеры;
- Цифровой ПИД-регулятор;

- Защита от перегрева;
- Обратный таймер;
- Камера из нержавеющей стали;
- Смотровое окно из двойного закалённого стекла;
- Клапан для инертных газов.

Технические характеристики

Технические характеристики;

- Рабочий диапазон температур, °C - комнатная +10 ÷ 205;
- Точность поддержания температуры, °C - ±1;
- Неравномерность температуры по объёму камеры, °C - ±1;
- Дискретность установки температуры, °C - 0,1;
- Диапазон задания времени таймера - 1 мин. ÷ 99 ч. 59 мин.;
- Дискретность задания времени таймера - 1 мин.;
- Минимальное абсолютное давление, Па - 133;
- Объем камеры, л - 52;
- Количество полок, шт. - 2;
- Потребляемая мощность, Вт - 1450;
- Номинальное напряжение сети - 220÷240 В, 50/60 Гц;

- Размеры камеры (ШхГхВ), мм - 415×373×345;
- Габаритные размеры (ШхГхВ), мм - 745×565×550;
- Размеры в упаковке (ШхГхВ), мм - 860х660х730
- Масса, кг - 67.
- Масса в упаковке, кг - 79

Транспортные данные/габариты/вес:

(ШхГхВ) 860х660х730мм/79 кг

Базовая комплектация

Базовая комплектация:

- вакуумный сушильный шкаф - 1 шт.;
- полка алюминиевая - 2 шт.;
- шланг вакуумный резиновый L=900 мм, внутр. Ø13 мм - 1 шт.;
- переходник KF25 (NW25) для шланга Ø16 мм - 1 шт.;
- кольцо центрирующее KF25 с витоновым уплотнением - 1 шт.;
- хомут KF25, алюминий - 1 шт.;
- предохранитель тип 20х5 250 В/10 А - 2 шт.;
- ключ гаечный рожковый 8/10 мм - 1 шт.;
- ключ гаечный рожковый 14/17 мм - 1 шт.;
- кабель сетевой 250 В/16 А/2,5 м - 1 шт.;
- паспорт и руководство по эксплуатации - 1 шт.

Свойства

Наличие таймера: да

Вентиляция:принудительная

Наличие смотрового окна:да

Неравномерность температуры по объёму, *C:±1

Объём камеры, л:52

Рабочий диапазон температуры , *C:+10...+205

Характеристики

Артикул	1.75.55.0300
---------	--------------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

сайт: <https://ecohim.pro-solution.ru> | эл. почта: ech@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город