

# Вискозиметр ВПЖ-2 0.34 ЭКРОС



Применение: Вискозиметр стеклянный ВПЖ-2 предназначен для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей. Все типы вискозиметров ЭКРОС изготавливаются соответствии с ГОСТ 10028-81 и внесены в Государственный реестр средств измерений РФ под номером 54038-13.

В стоимость вискозиметра включена первичная поверка, которая действует 2 года.

## Особенности:

Вискозиметры ВПЖ-2 измеряют вязкость при положительных температурах. Это наиболее точные из вискозиметров, т.к. конструкция предусматривает образование "висячего уровня" при течении жидкости. Таким образом время течения жидкости не зависит от гидростатического давления и количества жидкости, налитой в вискозиметр. Измерение вязкости основано на определении времени истечения через капилляр объема жидкости из измерительного резервуара.

## Технические характеристики

- Технические характеристики:-  $d$  капилляра=0,34 (мм);
- Номинальное значение постоянной  $K=0,003$  (мм<sup>2</sup>/с<sup>2</sup>);
  - Диапазон измерений вязкости от 0,6 до 3 включительно (мм<sup>2</sup>/с).

## Базовая комплектация

### Базовая комплектация:

- вискозиметр;
- паспорт с отметкой о поверке.

Прибор поставляется в упаковке, отличающейся повышенной ударопрочностью, малым весом, удобством хранения, учета и доступа к изделиям.

# Характеристики

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Артикул | 4.01.02.07.0190 |
|---------|-----------------|

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

сайт: <https://ecohim.pro-solution.ru> | эл. почта: [ech@pro-solution.ru](mailto:ech@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город