

Вискозиметр ВПЖ-2 4.66 ЭКРОС



Применение: Вискозиметр стеклянный ВПЖ-2 предназначен для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей. Все типы вискозиметров ЭКРОС изготавливаются соответствии с ГОСТ 10028-81 и внесены в Государственный реестр средств измерений РФ под номером 54038-13.

В стоимость вискозиметра включена первичная поверка, которая действует 2 года.

Особенности:

Вискозиметры ВПЖ-2 измеряют вязкость при положительных температурах. Это наиболее точные из вискозиметров, т.к. конструкция предусматривает образование "висячего уровня" при течении жидкости. Таким образом время течения жидкости не зависит от гидростатического давления и количества жидкости, налитой в вискозиметр. Измерение вязкости основано на определении времени истечения через капилляр объема жидкости из измерительного резервуара.

Технические характеристики

Технические характеристики:- d капилляра= 4,66 (мм);

- Номинальное значение постоянной $K=30$ (мм²/с²);

- Диапазон измерений вязкости от 6000 до 30000 включительно (мм²/с).

Базовая комплектация

Базовая комплектация:

- вискозиметр;

- паспорт с отметкой о поверке.

Прибор поставляется в упаковке, отличающейся повышенной ударопрочностью, малым весом, удобством хранения, учета и доступа к изделиям.

Характеристики

Артикул	4.01.02.07.0280
---------	-----------------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

сайт: <https://ecohim.pro-solution.ru> | эл. почта: ech@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город