

Вискозиметр ВПЖ-4 2.62 ЭКРОС



Применение: Вискозиметр стеклянный ВПЖ-4 предназначен для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей. Все типы вискозиметров ЭКРОС изготавливаются соответствии с ГОСТ 10028-81 и внесены в Государственный реестр средств измерений РФ под номером 54038-13.

В стоимость вискозиметра включена первичная поверка, которая действует 2 года.

Особенности:

Вискозиметры ВПЖ-4 измеряют вязкость при положительных температурах. Это наиболее точные из вискозиметров, т.к. конструкция предусматривает образование "висячего уровня" при течении жидкости. Таким образом время течения жидкости не зависит от гидростатического давления и количества жидкости, налитой в вискозиметр. Измерение вязкости основано на определении времени истечения через капилляр объема жидкости из измерительного резервуара.

Технические характеристики

Технические характеристики:

- d капилляра=2,62(мм);
- Номинальное значение постоянной $K=3,0$ (мм²/с²);
- Диапазон измерений вязкости от 600 до 3000 включительно (мм²/с).

Базовая комплектация

Базовая комплектация:

- вискозиметр;
- паспорт с отметкой о поверке.

Прибор поставляется в упаковке, отличающейся повышенной ударопрочностью, малым весом, удобством хранения, учета и доступа к изделиям.

Характеристики

Артикул	4.01.02.07.0460
---------	-----------------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

сайт: <https://ecohim.pro-solution.ru> | эл. почта: ech@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город